

HVDT - sada 120/80, malý hydraulický vyrovnávač do 8,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4205684

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	120/80
Materiál	S 235 JR
Objem vyrovnávače	6,4 L/lfdm
Počet okruhů zdrojů	1 ks
Počet okruhů spotřebičů	1 ks
Provozní teplota	-10 °C - 110 °C
Provozní tlak	0 bar - 4 bar
Připojení - okruh spotřebičů	R 2"
Připojení - kotlový okruh	R 2"
Max. objemový průtok	8,0 m ³ /h
Výkon při ΔT 20 °K	186,00 kW
Velikost komory	120/80
Max. výška	800 mm
Hmotnost	11,12 kg

Popis

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ve svislém provedení. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Nedochází k žádnému ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Se čtyřmi bočními výstupními hrdly pro připojení spotřebiče tepla a zdroje tepla. 1/2 " návarky pro odvzdušnění, vypuštění a čidla.

Součástí je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem.

Zabaleno jako SADA včetně tepelné izolace EPP. Tloušťka izolace splňuje GEG (zákon o energetické náročnosti budov).