

# Longtherm RHB-110-2-70, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	RHB-110-2-70
Aantal platen	70
Plaatdikte	0,300000 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	8,40 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	8,40 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Afdichtingsmateriaal	Koper
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	230 °C
max. toel. bedrijfsdruk	25 bar
max. spreiding primair/secundair	100 K
Aansluiting	AG 2"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	620 mm
Breedte	191 mm
Breedte primair-secundair	91 mm
Diepte	192 mm
Gewicht	37,30 kg

## Beschrijving

Longtherm

Gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.