Exvoid A 80, mikrobuborék leválasztó, Karima aus Acél, lakkozott, 110 °C, 10 bar

Cikkszám: 8251320

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	A 80
Szín	szürke
Házanyag	Acél, lakkozott
Beépítési változat	vízszintes
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	10 bar
csatlakozás	DN80/PN16
Csatlakozási változat	Karima
Karima lyukszáma	8 lyukú
Max. térfogatáram	27,0 m³/h
kvs áramlási tényező	158,5 m³/h
Átmérő	206 mm
Max. magasság	740 mm
Közép-karima magassága (légtelenítés)	159 mm
Min. helyigény fent	50 mm
Beépítési hossz	470 mm
Súly	16,00 kg

Leírás

Exvoid
Lég-/mikrobuborék leválasztó fűtő- és hűtővízrendszerekhez, ill. zárt, folyadékkal töltött berendezésrendszerekhez.
Alkalmas a víz és víz/glikol-keverék közegekhez 50/50%-os keverési arányig.

Szerelvény a gázbuborékok összegyűjtéséhez a folyadékáramból optimalizált leválasztó elemmel, ill. automatikus, folyamatos elvezetéssel a légkörbe beépített, elzárható Exvoid-T nagylégtelenítővel 3-utas szelepű alsórésszel.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de