

Storatherm Aqua Load AL 1000/R_C, padeves tvertne ar Plēves apvalks, balta, 10 bar

Preces numurs: 7844700



Īpašības

Tips	AL 1000/R_C
Krāsa	balta
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	100 mm
Energoefektivitātes klase	C
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes nominālā tilpība	983 l
Ražots saskaņā ar	EN 12897
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba temperatūra	95 °C
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums uzmava/atloks	G 1 1/4"
Atloka atloks EFHR	DN180
Dzeramā ūdens savienojums	R 2"
Cirkulācijas pieslēgums	R 1 1/4"
Tvertnes uzlādes savienojums	R 2"
Aukstā/siltā ūdens savienojums	R 2"
Siltuma saglabāšanas zudumi dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnē	142 W
Diametrs	1050 mm
Diametrs bez izolācijas	850 mm
Maks. augstums	2068 mm
Augstums bez Iso	1969 mm
Dzīlums	1156 mm
Augstums sasvārtā stāvoklī apm.	2178 mm
Svars	242,00 kg

Apraksts

Storatherm Aqua Load

Karstā ūdens akumulācijas tvertne ārējai dzeramā ūdens sildīšanai brīvstāvošā variantā bez iekšējā siltummaiņa.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar nenopemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2, dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem izolēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru ar 120 mm nopemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2. Tvertne ar tilpumu līdz 2000 litriem tiek piegādāta izolētā veidā. Tvertnes ar tilpumu no 3000 litriem tiek transportētas gulošā veidā, bez izolācijas. Izolācija jāpasūta atsevišķi.

Tvertne pieejama ar energoefektivitātes klasi C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.