Exvoid A 22 S, Mikroblasenabscheider mit Klemmring aus Messing, 180 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9251600

Thinking solutions.

Merkmale

Typ	A 22 S
Gehäusewerkstoff	Messing
Einbauvariante	horizontal
Betriebstemperatur	0 °C - 180 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	22 mm
Entlüftungsanschluss	R 1/2"
Anschlussvariante	Klemmring
Max. Volumenstrom	1,2 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	10,7 m³/h
Durchmesser	63 mm
Max. Höhe	165 mm
Breite	106 mm
Einbaulänge	99 mm
Gewicht	1,14 kg

Beschreibung

Exvoid Solar
Luft-/Mikroblasenabscheider für Solar- und Heizsysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme mit hohen Betriebstemperaturen.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.
Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten nicht absperrbaren Exvoid-T Großentlüfter.