

Hidraulikus váltó 450/250, kompakt kivitel, DN200 / PN6, 85,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 6310255



Jellemzők

Típus	450/250
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	152,0 L / lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókörok csatlakozása	DN200 / PN6
Termelőkör csatlakozása	DN200 / PN6
Max. térfogatáram	85,0 m³/h
Kamraméret	450/250
Max. magasság	1520 mm
Súly	217,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltófüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemi állapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. S235 négylapú üreges profilból készült négyszögű kamrából áll, amely hegesztett fedéllel és fenéklemezzel rendelkezik.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6 / PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.