

# Longtherm RHG-08-40, csavarozható hőcserélő, 110 °C, 16 bar

Cikkszám: 8027500

reflex

Thinking solutions.



## Jellemzők

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Típus                            | RHG-08-40         |
| Szín                             | kék               |
| Lemezek száma                    | 40                |
| Lemezek vastagsága               | 0,500000 mm       |
| Primeroldal tartalma (k2/k3)     | 3,20 l            |
| Szekunder oldal tartalma (k4/k1) | 3,40 l            |
| Lemezek anyaga                   | AISI 316L         |
| Vázanyag                         | P355GH            |
| Tömítőanyag                      | NBR butil         |
| Max. megeng. üzemi hőmérséklet   | 110 °C            |
| Max. hőlépcső primer / szekunder | 100 K             |
| Max. megeng. üzemi túlnyomás     | 16 bar            |
| Csatlakozás                      | AG 1 1/4"         |
| Csatlakozóanyag                  | AISI 316L         |
| Csatlakozási változat            | Cső a címen Menet |
| Max. magasság                    | 755 mm            |
| Magasság k2-k3/k4-k1             | 658 mm            |
| Szélesség                        | 190 mm            |
| Primer-szekunder szélessége      | 70 mm             |
| Mélység                          | 505 mm            |
| Súly                             | 65,20 kg          |

## Leírás

Longtherm

Csavarozható rozsdamentes acéllemezes hőcserélő.

A ragasztómentes NBR butil tömítéssel ellátott lemezeket a felső tartórúdra felfüggesztik, majd feszítőcsavarokkal a szénacél kereten rögzítik.

A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.