

Longtherm RMG-19-40, intercambiador de calor atornillado, 110 °C, 16 bar

Número de artículo: 8029400



Características

Tipo	RMG-19-40
Color	azul
Número de placas	40
Grosor de placas	0,500000 mm
Contenido lado primario (k2/k3)	8,25 l
Contenido lado secundario (k4/k1)	8,25 l
Material de placas	AISI 316L
Material del marco	P355GH
Material de junta	NBR butilo
Temperatura de servicio máx. adm.	110 °C
Dispersión máx. primaria/secundaria	100 K
Sobrepresión de servicio máx. adm.	16 bar
Conexión	DN65/PN16
Material de conexión	NBR butilo
Variante de conexión	Brida
Altura máx.	946 mm
Altura k2-k3/k4-k1	700 mm
Ancho	395 mm
Anchura primario-secundario	192 mm
Profundidad	558 mm
Peso	246,70 kg

Descripción

Longtherm

Intercambiador de calor de placas roscado con placas de acero inoxidable.

Las placas dotadas de juntas de NBR butilo no adhesivas se cuelgan en la barra de soporte superior y después se fijan mediante tornillos tensores en el bastidor de acero al carbono.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.