

Separador hidráulico-Set 80/60, separador pequeño hasta 4,5 m³/h, 4 bar, 110 °C

Número de artículo: 4205730

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	80/60
Material	S 235 JR
Contenido del separador	2,1 L/lfdm
Número de circuitos de generadores	1 St.
Número de circuitos de consumidores	1 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 4 bar
Conexión circuito de consumidores	R 1 1/4"
Conexión circuito de generadores	R 1 1/4"
Flujo volumétrico máx.	4,5 m ³ /h
Potencia a ΔT 20 °K	105,00 kW
Tamaño de la cámara	80/60
Altura máx.	500 mm
Peso	4,62 kg

Descripción

Separador hidráulico en modelo vertical. Garantiza un desacoplamiento hidráulico óptimo de los distintos circuitos primarios y secundarios en todos los estados operativos. Sin bombas que influyan con carga parcial y completa. Con cuatro tubuladuras de salida laterales para la conexión del consumidor de calor y del generador de calor. Manguitos de 1/2" para ventilación, vaciado y para las sondas.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.

Embalado como SET incluido aislamiento térmico EPP. El grosor del aislante corresponde a GEG (Ley alemana de Energía para la Construcción).