

Exdirt D 150 V F1, separator osadów i zanieczyszczeń, przyłącze kołnierzowe, 110 °C, 6 bar

Indeks: 8259551

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	D 150 V F1
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż pionowy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	6 bar
Przyłącze	DN150/PN6
Otwór rewizyjny	IG 1"
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	8-otworowy
Maks. strumień objętości	108,0 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	439,1 m³/h
Średnica	354 mm
Maks. wysokość	1018 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	430 mm
Długość montażowa	480 mm
Środek odcinka kołnierz – płaszcz	430 mm
Waga	67,20 kg

Opis

Exdirt V

Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Do montażu na rurociągu pionowym. Długość zabudowy F1 (DIN 3202-1) wg DIN EN 558:2017-05.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Armatura ze specjalnym elementem oddzielającym Flowpac do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości do 5 µm ze specjalnie zaprojektowanym do tego celu elementem oddzielającym Flowpac.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Opcjonalnie dodatkowy wkład magnetyczny Exferro do separacji cząstek ferromagnetycznych ze strumienia cieczy.