

Refix DD 8, vase d'expansion de pression à vessie traversé, vert, 16/4 bar

N° d'art.: 7301905



Caractéristiques

Type	DD 8
Couleur	vert
Matériau de la membrane	Butyle
Volume nominal	8 l
Volume utile max.	5,7 l
Température système adm.	70 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
Max. température de service	70 °C
Pression de service max. admissible	16 bar
Pression de pré-gonflage	4 bar
Nombre de raccords	1 St.
Raccord	G 3/4"
Diamètre	206 mm
Hauteur max.	345 mm
Cote de basculement env.	402 mm
Poids	2,40 kg

Description

Refix DD

Vase d'expansion à vessie traversée pour installations à eau potable, d'alimentation en eau et de surpression. Avec membrane selon directive Élastomère et W 270. Revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A. Convient exclusivement aux installations d'eau froide. L'écoulement est réalisé au moyen d'une étoile de circulation à haut débit et de la pièce en T 3/4" jointe

Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Les vases sont testés selon DIN 4807-5. Vases avec une surpression de service admissible de 10/16 bar et à partir de 4 litres avec DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534. homologation selon la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE

- submergé, avec étoile de circulation à haut débit
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- vessie en butyle non interchangeable selon DIN EN 13831 DIN 4807, partie 5, KTW-C et W270
- revêtement intérieur et extérieur selon KTW-A
- se combine avec la vanne de décharge Flowjet
- 33 litres avec brides de fixation
- exclusivement réservé à une utilisation dans les conduites d'eau froide (prière d'observer les instructions de montage et d'utilisation)

Remarque :

Contrôle et homologation SVGW.