

Collettore piccolo-Set 120/80, 125 mm distanza supporti, 3 circuiti di riscaldamento con Dado girevole, 4 bar, 110 °C



Codice articolo: 4208569



Caratteristiche

Tipo	120/80
Numero circuiti consumatore	3 St.
Numero attacchi	8 St.
Temperatura d'esercizio	-10 °C - 110 °C
Pessione esercizio	0 bar - 4 bar
Tipo di allacciamento	Dado girevole
Collegamento generatore	R 2"
Collegamento circuito riscaldamento	G 1 1/2" dado girevole
Portata volumetrica max	6,5 m³/h
Potenza con ΔT 20 °K	150,00 kW
Dimensioni camera	120/80
Lunghezza camera collettore	735 mm
Spessore parete	3,0 mm
Distanza assi attacchi sul collettore	125 mm
Peso	15,00 kg

Descrizione

Collettore di distribuzione combinato, composto da un tubo rettangolare con camera di mandata e di ritorno adiacenti divise da una lamiera di forma sinusoidale in lamiera d'acciaio nera S235.

La caldaia viene collegato dal lato inferiore e i singoli circuiti di riscaldamento da sopra in modo ordinato con un ingombro minimo.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.

Confezionato come SET con isolamento termico EPP incluso. Spessore strato di isolamento secondo direttive GEG (efficienza energetica edifici tedesca). Collettore di distribuzione piccolo Sinus 80/60, Sinus HydroFixx 80/80 e 120/120 compreso mensola per montaggio a parete.