Refix DD 12, recipiente de expansión de presión con membrana fluido, verde, 10/4 bar

Número de artículo: 7308200

Thinking solutions.



Características

Tipo	DD 12
Color	verde
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	12 l
Volumen útil máx.	9 l
Temperatura de sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión previa de gas de fábrica	4 bar
Conexión	G 3/4"
Diámetro	280 mm
Altura máx.	318 mm
Medida basculante aprox.	424 mm
Peso	2,42 kg

Descripción

Refix DD
Recipiente de expansión de presión con membrana con circulación para instalaciones de calentamiento de agua potable, de suministro de agua y de aumento de presión. Con membrana según la directriz de elastómeros y W 270. Revestimiento exterior e interior según KTW-A. Únicamente adecuado para instalaciones de agua fría. La circulación se lleva a cabo mediante una estrella de circulación High Flow y la pieza en T de 3/4" adjunta

Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. Los recipientes están homologados según DIN 4807 T5. Recipientes con una presión de servicio admisible de 10/16 bar y a partir de 4 litros con n° de registro DIN DVGW NW-0411AT2534. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE

- Circulación de corriente con estrella de circulación High Flow
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión
- membrana completa no cambiable según la norma DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C y W270
- Recubrimiento exterior e interior según KTW-A
- Combinable con la valvulería de paso Flowjet
- 33 litros con orejas de sujeción
- Exclusivamente para ser utilizado en tuberías de agua fría (por favor, tenga en cuenta las instrucciones de montaje y uso)

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de