

Hidraulikus váltó 400/200, kompakt kivitel, DN150/ PN6, 57,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 6310250



Jellemzők

Típus	400/200
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	107,6 L / lfdm
Termelőköörök száma	1 St.
Fogyasztóköörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztóköör csatlakozása	DN150/ PN6
Termelőköör csatlakozása	DN150/ PN6
Max. térfogatáram	57,0 m ³ /h
Kamraméret	400/200
Max. magasság	1495 mm
Súly	153,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltófüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemi állapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. S235 négylapú üreges profilból készült négyszögű kamrából áll, amely hegesztett fedéllel és fenéklemezzel rendelkezik.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/ PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.