

Fillsoft kryt FG I, základná armatúra pre úpravu plnenej vody

Číslo výrobku: 9125660



Vlastnosti

Typ	FG I
Miesta vložiek	1 St.
Max. prípust. prevádzková teplota	40 °C
Skladovacia teplota	-
Max. príp. prevádzkový pretlak	8 bar
Prípojka Vstup/Výstup	Rp 1/2" / Rp 1/2"
Max. trvalý prietok	360 l/h
Max. výška	600 mm
Šírka	260 mm
Hmotnosť	1,90 kg

popis

Fillsoft kryt vložiek, kompaktná základná armatúra na úpravu plniacej a doplňovacej vody prostredníctvom procesu výmeny iónov na ochranu generátorov tepla a vykurovacích zariadení teplej vody podľa VDI 2035.

Kryt vložiek sa môže nasaďiť v kombinácii so zodpovedajúcimi nastavcami vložiek (separátne produkty) voliteľne na zmäkčenie vody alebo deionizáciu vody.

Prázdne púzdro je pripravené na inštaláciu s nástenným držiakom pre voliteľné vybavenie s:

- Púzdro so zmäkčovacej živice Fillsoft (zelená) FSP 6000 na zmäkčenie vody alebo
- Fillsoft Zero náplň so zmiešanou vrstvou živice (šedá) FZP 3000 na demineralizáciu vody

Fillsoft I podrobne pozostávajúci z:

- valcové polypropylénové púzdro s mosadznými závitmi, pre umiestnenie do jedného z vyššie uvedených púzdier na úpravu vody a opt. Pripojenie zmiešavacej armatúry Softmix,
- obmedzovač prietoku,
- uzatvárací guľový ventil so vzorkovacím ventilom

Komponenty sú usporiadané ako kompaktné armatúry na inštaláciu do plniaceho a doplňovacieho vodovodného potrubia.