

Storatherm Aqua Compact AC 120/1_B, podgrzewacz niewielkich rozmiarów, Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar



Indeks: 7850100



Dane

Typ	AC 120/1_B
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	30 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Pojemność nominalna	113 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	5 l
Wykonano wg	EN 12897
Ilość króćców	1 St.
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	10 bar
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	DN85
Przyłącze wody pitnej	R 3/4"
Przyłącze wężownic(-y)	G 3/4"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 3/4"
Przyłącze zasilania/powrotu	G 3/4"
Konwencjonalna liczba NL	1,4
Straty postojowe	51 W
Wężownica górna	0,73 m ²
Średnica	560 mm
Średnica bez izolacji	500 mm
Maks. wysokość	839 mm
Przekątna przechyłu ok.	961 mm
Waga	56,00 kg

Opis

Storatherm Aqua Compact

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji leżącej lub stojącej, wyposażony w wężownicę.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.