# Longtherm RHG-19-100, skrutkovaný výmenník tepla, 110 °C, 16 bar

Číslo výrobku: 8113100

reflex
Thinking solutions.



## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ | RHG-19-100 |
| Farba | modrá |
| Počet platní | 100 |
| Hrúbka dosiek | 0,50 mm |
| Obsah primárnej strany (s1/s2) | 21,00 l |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4) | 21,00 l |
| Materiál dosiek | AISI 316L |
| Materiál rámu | P355GH |
| Tesniaci materiál | NBR Butyl |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 110 °C |
| Max. rozoprenie primárne/sekundárne | 100 K |
| Max. príp. prevádzkový pretlak | 16 bar |
| Prípojka | DN65/PN16 |
| Materiál prípojky | AISI 316L |
| Varianta prípojok | Príruba |
| Max. výška | 946 mm |
| Výška s1-s2/s3-s4 | 700 mm |
| Šírka | 395 mm |
| Šírka Primárna-Sekundárna | 192 mm |
| Hĺbka | 958 mm |
| Hmotnosť | 315,00 kg |

## popis

Longtherm
Skrutkovaný doskový výmenník tepla s doskami z ušľachtilej ocele.

Dosky opatrené tesneniami z NBR butylu bez lepidla sa zavesia na hornú nosnú tyč a potom sa pomocou upínacích skrutiek fixujú v ráme z uhlíkovej ocele.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.