


SINUS Malý rozdeľovač-súprava 120/80, 200 mm odstup hrdiel, 6 vykurovacie okruhy s Vnútorňý závit, 4 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	120/80
Počet okruhov spotrebičov	6 St.
Počet hrdiel	14 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 4 bar
Druh prípojky	Vnútorňý závit
Prípojka zdroja	R 2"
Prípojka vykurovacieho okruhu	Rp 1 1/2"
Max. objemový prietok	6,5 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	150,00 kW
Veľkosť komory	120/80
Dĺžka komory rozdeľovača	2300 mm
Hrúbka steny	3,0 mm
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	200 mm

popis

Kombinovaný rozdeľovač prívodu a späťochlady, pozostávajúci zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235, usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Kotol je pripojený zdola a príslušné vykurovacie okruhy sú pripojené zhora, aby sa šetrilo miesto a prehľadne.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov). Sínusový malý rozdeľovač typ 80/60 a sínusový HydroFixx typ 80/80 a typ 120/120 vrát. držiaka na stenu.

