

Reflex C-DE 25, recipiente de expansión de presión con membrana en forma de disco, azul, 10/4 bar

Número de artículo: 7270930



Características

Tipo	C-DE 25
Color	azul
Material de la membrana	Butilo
Volumen nominal	25 l
Volumen útil máx.	13,6 l
Temperatura de sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Presión previa de gas de fábrica	4 bar
Conexión	G 3/4"
Diámetro	409 mm
Altura máx.	431 mm
Altura conexión de agua	93 mm
Profundidad	249 mm
Distancia a la pared conexión de agua	93 mm
Medida basculante aprox.	439 mm
Peso	8,78 kg

Descripción

Reflex C-DE

Recipiente de expansión de presión con membrana sin circulación para instalaciones de suministro de agua no sujetas a la norma DIN 1988, p. ej. sistemas de extinción de incendios y sistemas de agua de servicio industrial, calefacciones de suelo o instalaciones de fuentes de calor. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes se han construido y fabricado según DIN EN 13831. La membrana completa de butilo de alta calidad separa de forma fiable el llenado de gas estático del espacio para agua.

- Sin circulación
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- membrana completa no cambiable según la norma DIN EN 13831
- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- Piezas en contacto con el agua protegidas de la corrosión
- Con racor de empalme de acero inoxidable