Longtherm RHB-110-190, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8017300

Thinking solutions.



īpašības

Tips	RHB-110-190
Plākšņu skaits	190
Plātņu biezums	0,30 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	21,80 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	21,80 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Blīvējuma materiāls	Varš
Maks. pieļauj. darba temperatūra	230 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	25 bar
Pieslēgums	AG 2"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	620 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	520 mm
Platums	191 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	91 mm
Dziļums	504 mm
Svars	93,94 kg

Apraksts

Longtherm
Lodēts ieejošais plākšņu siltummainis no nerūsējoša tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de