Reflex S 2, membraan-drukexpansievat, grijs, 10/0,5 bar

Artikelnummer: 8707700

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	S 2
Kleur	grijs
Materiaal Membraam	Butyl
Nominaal volume	2 l
Max. bruikbaar volume	1,6 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	0,5 bar
Aansluiting	G 3/4"
Diameter	132 mm
Max. hoogte	260 mm
Kantelmaat ca.	292 mm
Gewicht	0,98 kg

Beschrijving

Reflex S
Membraandrukexpansievat voor gesloten zonne-energie-, verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar volmembraan tot 33 liter, niet-vervangbaar halfmembraan 50 – 600 liter
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluitingen
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70°C