Variomat Recipiente básico VG 4000, para estaciones de mantenimiento de la presión Variomat, gris, 6 bar

Número de artículo: 8601305

Thinking solutions.



Características

Tipo	VG 4000
Color	gris
Volumen nominal	4000 l
Volumen útil máx.	3600 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de seguridad máx. adm.	110 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	6 bar
Conexión	G 1"
Diámetro	1500 mm
Altura máx.	3160 mm
Altura conexión de agua	490 mm
Medida basculante aprox.	3170 mm
Peso	820,00 kg

Descripción

Variomat VG
Recipiente de expansión de membrana para estaciones de mantenimiento de la presión controladas por una o dos bombas Variomat, despresurizado, cerrado a la atmósfera. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000.

- vertical con construcción de apoyo
- membrana completa cambiable según DIN EN 13831
- revestimiento de plástico exterior
- con desgasificación de sonda

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de