

# Reflexomat RG 350 Grundgefäß RG 350, für Reflexomat Druckhaltestationen, grau, 10 bar

Artikelnummer: 8654000



## Merkmale

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Typ                             | RG 350    |
| Farbe                           | grau      |
| Nennvolumen                     | 350 l     |
| Max. Nutzvolumen                | 315 l     |
| Max. zul. Systemtemperatur      | 120 °C    |
| Max. zul. Sicherheitstemperatur | 110 °C    |
| Min. zul. Betriebstemperatur    | -10 °C    |
| Max. zul. Betriebstemperatur    | 70 °C     |
| Max. zul. Betriebsüberdruck     | 10 bar    |
| Anschluss                       | DN40/PN16 |
| Durchmesser                     | 750 mm    |
| Max. Höhe                       | 1340 mm   |
| Höhe Wasseranschluss            | 196 mm    |
| Kippmaß ca.                     | 1361 mm   |
| Gewicht                         | 230,00 kg |

## Beschreibung

### Reflexomat RG

Membran-Ausdehnungsgefäß für Reflexomat kompressorgesteuerte Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.

- stehend mit Fußkonstruktion
- austauschbare Butyl Vollmembran nach DIN EN 13831
- Innen- und außen kunststoffbeschichtet
- Gefäßabsicherung über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV)
- inklusive angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruchmelders
- Grundgefäße RG inkl. Messumformer für Niveaumessung

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei  $(PSV \cdot VN \leq 3.000 \text{ bar} \cdot \text{Liter})$ .