

Busmodule Ethernet, uitbreiding voor Control Basic en Touch

Artikelnummer: 8860300



Kenmerken

Type	Ethernet
Kleur	groen
beschermingsklasse	IP 54
Elektrische aansluiting	230V/50Hz
Aantal uitgangen – analoog	0
Aantal uitgangen – digitaal	0
Aantal ingangen – analoog	0
Aantal ingangen – digitaal	0
Max. hoogte	200 mm
Breedte	180 mm
Diepte	75 mm
Gewicht	1,90 kg

Beschrijving

Busmodule

Busmodule voor het omzetten van informatie zoals bedrijfstoestand of variabele netparameters uit de besturingsinterface (RS 485) van Variomat, Reflexomat of Servitec met Control Basic of Touch besturing in het datatelegram. Alle componenten in een eigen kunststof behuizing voor directe integratie in de bijbehorende besturingseenheid of optioneel voor de wandmontage:

Montage:

De kunststof schakelkastbehuizing kan in de daarvoor bedoelde montageplaats van de besturingseenheid worden geplaatst, als alternatief voor de wandmontage op locatie of de installatie in andere schakelkasten.

De bedrading naar de besturingseenheid dient ook door de klant te worden uitgevoerd. Werkzaamheden voor de inbedrijfstelling en bedrading vallen niet onder de leveringsomvang

De kabels worden op de RS 485-interface van de microprocessorbesturing aangesloten wat net als de aansluiting van de voeding door de klant dient te worden uitgevoerd. De kabels worden op de RS 485-interface van de microprocessorbesturing aangesloten wat net als de aansluiting van de voeding door de klant moet worden uitgevoerd.

Aan de Ethernet-zijde is een RJ 45-aansluiting beschikbaar voor het aansluiten op een 100-Base TX-netwerk door de klant. De gegevensoverdracht kan d.m.v. de protocollen Ethernet/IP, Modbus/TCP en HTTP gebeuren. Ook de weergave van het protocol is een html-pagina.