

Hidrolik separatör DN600, yuvarlak tasarım, DN400 / PN6, 395,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4207412



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	DN600
Malzeme	P 235
Ayrıcı içeriği	591,6 L / lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi bağlantısı	DN400 / PN6
Üreteç devresi bağlantısı	DN400 / PN6
Maks. debi	395,0 m ³ /h
Bölme boyutu	DN600
Maks. yükseklik	2550 mm
Ağırlık	410,00 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Kaynaklı bombeli uçları olan kaynaklı P235 borudan yapılmış dikey, yuvarlak bir odadan oluşur.

Kaynak boyunlu flanşlar PN 6 / PN 16 ile kaynaklı çelik borudan yapılmış ısı tüketicileri ve ısı üreticileri için dört bağlantı nozulu.

Çamur giderme için 2 "dişli konektör. Sıcaklık sensörü için ½" soket. Zemine montaj için delikli sehpa.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.