

Reflex Exvoid A 219.1, Mikroblasenabscheider mit Schweißstutzen aus Stahl lackiert, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	A 219.1
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Stahl lackiert
Einbauvariante	horizontal
Betriebstemperatur	0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	219,1
Anschlussvariante	Schweißstutzen
Max. Volumenstrom	180,0 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	780,6 m³/h
Durchmesser	409 mm
Max. Höhe	1125 mm
Höhe Mitte-Flansch (Entlüftung)	284 mm
Min. Platzbedarf oberhalb	50 mm
Einbaulänge	650 mm
Gewicht	44,00 kg

Beschreibung

Reflex Exvoid

Luft-/Mikroblasenabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlosseneflüchtigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolkolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten absperrebaren Reflex Exvoid-T Großentlüfter mit 3-Wege-Ventil-Unterteil.

