

Longtherm RHB-60-2-120, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

Artikelnummer: 8041900

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Type | RHB-60-2-120 |
| Aantal platen | 120 |
| Plaatdikte | 0,300000 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 5,50 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 5,50 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Afdichtingsmateriaal | Koper |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C |
| Max. toel. bedrijfsdruk | 30 bar |
| Max. spreiding primair/secundair | 100 K |
| Aansluiting | AG 1 1/4" |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte | 538 mm |
| Breedte | 123 mm |
| Breedte primair-secundair | 68 mm |
| Diepte | 292 mm |
| Gewicht | 27,60 kg |

Beschrijving

Longtherm

Gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.