

Izolácia pre hydraulické okrúhle odbočky DN250, 60 mm ČISTÁ-pena, pozinkovaný plášť z oceleového plechu



Číslo výrobku: 4206028



Vlastnosti

Typ	DN250
Húbka izolácie	60 mm
Izolačný materiál	ČISTÁ-pena
Požiarna trieda izolačného materiálu podľa DIN 4102	B1
Požiarna trieda vonkajšieho plášťa podľa DIN 4102	A1
Vonkajší materiál	pozinkovaný plášť z oceleového plechu
Tepelná vodivosť	0,026 W/m*K
Max. vonkajšia teplota	120 °C
Prípojka	DN125
Hmotnosť	17,00 kg

popis

Tepelná izolácia pozostávajúca zo vzájomne prepojených polškrupín s koncovkami. Z výroby sú k dispozícii individuálne a presné výrezy pre všetky prípojné hrdlá. Polškrupiny sa spájajú pomocou nehrdzavejúcich napínacích pásov a rýchloskrutkovacích uzáverov. Toto umožňuje jednoduchú montáž a aj demontáž na revízne účely.

Hrúbka vrstvy izolácie zodpovedá aktuálnemu GEG (energetický zákon budov). Izolácia nie je difúzne tesná.