

# Reflex S 100, membrānas tipa spiediena izplešanās tvertne, pelēks, 10/3 bar

Preces numurs: 8210500



## Īpašības

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Tips                                     | S 100    |
| Krāsa                                    | pelēks   |
| Membrānas materiāls                      | SBR      |
| Nominālais tilpums                       | 100 l    |
| Maks. derīgais tilpums                   | 90 l     |
| Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra    | 120 °C   |
| Min. pieļaujamā darba temperatūra        | -10 °C   |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra         | 70 °C    |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens        | 10 bar   |
| Rūpnīcā iestatītais gāzes sākumspiediens | 3 bar    |
| Pieslēgums                               | R 1"     |
| Diametrs                                 | 486 mm   |
| Maks. augstums                           | 667 mm   |
| Ūdens savienojuma augstums               | 165 mm   |
| Augstums sasvārtā stāvoklī apm.          | 822 mm   |
| Svars                                    | 12,90 kg |

## Apraksts

### Reflex S

Membrānas izplešanās trauks slēgtām saules, apkures un dzesēšanas sistēmām. Tvertnes ir konstruētas un izgatavotas atbilstoši standarta DIN EN 13831 prasībām. Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.

- izturīgs epoksīda pārklājums
- nenomaināma necaurlaidīga membrāna līdz 33 l, nenomaināma daļēji caurlaidīga membrāna 50 - 600 l
- ja antifrīza piejaukums ir vismaz no 25 % līdz 50 %
- ar vītņu savienojumiem
- 33 litriem ar stiprinājuma siksnām, no 50 litriem ar balstiem
- maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra 120°C
- maks. pieļaujamā darba temperatūra 70°C