

Storatherm Heat H 500/1, acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración, gris, 3 bar



Número de artículo: 7783900



Características

Tipo	H 500/1
Color	gris
Capacidad nominal del acumulador intermedio	461 l
Contenido nominal tubo ondulado	13 l
Número de manguitos	9 St.
Temperatura de servicio del acumulador intermedio	95 °C
Sobrepresión de servicio del acumulador intermedio	3 bar
Conexión manguito/brida	G 1 1/2"
Manguito de conexión EEHR	G 1 1/2"
Conexión superficie(s) de calefacción	R 1"
Superficie de calefacción superior	1,87 m²
Diámetro sin aislamiento	597 mm
Altura máx.	1950 mm
Medida basculante aprox.	1991 mm
Peso	95,00 kg

Descripción

Storatherm Heat

Acumulador intermedio para almacenar agua de calefacción y refrigeración. Opcionalmente en las versiones verticales con/sin brida o con uno/dos intercambiadores de calor interiores para la conexión de fuentes de energía externas.

Las series de racores de empalme para intercambiadores y consumidores de calor están desplazados verticalmente 100°, dispuestos como apoyo de carga y/o descarga. Entre estas series de racores de empalme también hay disponibles opciones de atornillado dispuestas verticalmente para vainas de sonda, termómetros o similares (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Los acumuladores con transferidor de calor de tubo liso disponen adicionalmente de apoyos de avance y retorno de la superficie calefactora del conjunto de tubos.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, interior bruto y exterior protegido contra corrosión.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.