Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/2_C, acumulador de alta eficiencia con revestimiento de plástico, blanco, 10 bar

Thinking solutions.

Número de artículo: 7846200



Características

Tipo	AH 750/2_C
Color	blanco
Tipo de aislante	revestimiento de plástico
Grosor de la capa de aislante	105 mm
Clase de eficiencia energética	C
Capacidad nominal del acumulador de agua potable	691 l
Contenido nominal tubo ondulado	36 l
Diseñado según	EN 12897
Temperatura de servicio del acumulador de agua potable	95 °C
Temperatura de servicio adm. transferidor de calor	110 °C
Sobrepresión de servicio del acumulador de agua potable	10 bar
Presión de servicio adm. transferidor de calor	10 bar
Brida de conexión EFHR	DN180
Manguito de conexión EEHR	G 1 1/2"
Conexión agua potable	R 1 1/4"
Conexión superficie(s) de calefacción	R 1 1/4"
Conexión de circulación	R 3/4"
Conexión agua fría/caliente	R 1 1/4"
Conexión avance/retorno	R 1 1/4"
Número NL convencional	17,0
Número NL solar	34,0
Pérdidas por mantenimiento de la temperatura del acumulador de agua potable	128 W
Superficie de calefacción superior	5,21 m²
Superficie de calefacción inferior	2,23 m²
Diámetro	960 mm
Diámetro sin aislamiento	750 mm
Altura máx.	2052 mm
Altura sin aisl.	1937 mm
Profundidad	1047 mm
Medida basculante aprox.	2118 mm
Peso	277,00 kg

Descripción

Storatherm Aqua Heat Pump
Acumulador de agua caliente para el calentamiento indirecto de agua potable sobre todo para aplicaciones de bombas de agua en en versión vertical y opcionalmente uno o dos intercambiadores de calor interiores.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, diseñado según DIN EN 12897 y directiva de dispositivos de presión 2014/68/UE. El esmaltado para agua potable correcta a nivel higiénico se produce según DIN 4753 T3.

Acumulador de agua potable hasta 500 litros aislado con sistema de aislamiento no extraíble, de alta eficiencia , según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2, acumulador de agua potable > 500 a 1000 litros aislado con 100 mm, acumulador de agua potable > 1000 litros con aislamiento de tela extraíble de 120 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2.

Depósito de agua potable hasta 500 litros disponible en las clases de eficiencia energética B y C. Depósito de agua potable > 500 litros solo disponible en la clase de eficiencia energética C.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de