

Extwin TW 1, mikroburbulīšu/netīrumu atdalītājs ar Vītne no Misiņš, 110 °C, 10 bar

Preces numurs: 9253010

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	TW 1
Korpusa materiāls	Misiņš
Magnēta tips	bez magnēta
Lebūvējams modelis	horizontāli
Darba temperatūra	0 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	IG 1"
Tīrīšanas savienojums	G 3/4"
Savienojuma variants	Vītne
Maks. caurplūdums	2,0 m³/h
Caurplūdes rādītājs kvs	17,2 m³/h
Diametrs	63 mm
Maks. augstums	259 mm
Platums	122 mm
Montāžas garums	88 mm
Svars	1,63 kg

Apraksts

Extwin

Kombinēts gaisa/mikroburbuļu un dūņu atdalītājs ūdens sildīšanas un dzesēšanas sistēmām vai noslēgtiem sistēmas šķidrumu cirkulācijas kontūriem.

Pielietojams filtrēta ūdens un ūdens / glikola maisījumam līdz sajaukšanas attiecībai 50/50%.

Maisītājs, lai savāktu gāzes burbuļus no šķidruma plūsmas, izmantojot optimizētu atdalīšanas elementu vai automātisku, pastāvīgu izlādi atmosfērā ar integrētu, slēdzamu Exvoid-T lielu atgaisotāju ar 3 virzienu ventīļu apakšdaļu.

Armatūra daļiņu noņemšanai, sākot no 5,0 mikroniem no šķidruma plūsmas, ar speciāli izstrādātu ievietojumu.

Putekļu savākšanas kameras tīrīšana un iztukšošana ir iespējama, izmantojot nolaišanas lodveida krānu, nepārtraucot darbību.

Iespējams papildu paplašinājums ar magnētisko ievietojumu Exferro, lai atdalītu feromagnētiskās daļiņas no šķidruma plūsmas.