


Exdirt Magneto D 250, Schmutzabscheider mit Flansch, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8256370



Merkmale

Typ	D 250
Gehäusewerkstoff	Edelstahl V2A 1.4307
Einbauvariante	horizontal/vertikal
Betriebstemperatur	0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss	DN250 / PN16
Anschlussstutzen Magneteinsatz	DN65 / PN16
Anschlussstutzen Anode	3/4"
Anschlussvariante	Flansch
Lochzahl Flansch	12-Loch
Anzahl Anschlüsse Magneteinsatz	2 St.
Max. Volumenstrom	288,0 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs	1096,4 m³/h
Durchmesser	405 mm
Max. Höhe	485 mm
Einbaulänge	546 mm
Gewicht	81,20 kg

Beschreibung

Exdirt Magneto

Magnetflussfilter für Heiz, Solar- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser / Glykolegemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur für die Entfernung von magnetischen Partikeln aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür gestaltetem Magneteinsatz.

Integrierter Hochenergie-Dauermagnet zur Separierung und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Abscheideprozess. Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist. Partikel können durch Herausdrehen der Magnethülse aus dem Abscheidergehäuse und deren anschließenden Reinigung dauerhaft und gezielt aus dem Fluidstrom entfernt werden.

Wartungsflansch für einfachen Gehäusezugang bei Reinigungs- und Revisionsarbeiten.

Anschlussstutzen mit Magnesium-Opferanode zur Bindung von Sauerstoff zur Minimierung von Korrosionsprozessen in der Anlage.