

Reflex Extwin TW 323.9, Mikrobublinový odlučovač / odlučovač nečistoty s Zvárané hrdlo vyp Ocel' lakovaná, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	TW 323.9
Farba	sivá
Materiál krytu	Oceľ lakovaná
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	323,9
Varianta prípojok	Zvárané hrdlo
Max. objemový prietok	405,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	1696,4 m³/h
Priemer	634 mm
Max. výška	2237 mm
Výška Stred-Príruba (odvzdušnenie)	1161 mm
Výška Stred-Príruba (separácia)	1076 mm
Min. nárok na miesto nad	50 mm
Min. údržbárska výška	500 mm
Montážna dĺžka	850 mm
Hmotnosť	265,00 kg

popis

Reflex Extwin

Kombinovaný odlučovač vzduchu / mikrobublín a kašov pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté okruhy systému naplnené kvapalinou.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným použitím.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

Voliteľné rozšírenie o magnetickú vložku Exferro na oddeľovanie feromagnetických častíc od toku kvapaliny.

