

Reflexomat RF 600, Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar

Preces numurs: 8789500



Īpašības

Tips	RF 600
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	600 l
Maks. derīgais tilpums	540 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums	G 1"
Diametrs	740 mm
Maks. augstums	1717 mm
Ūdens savienojuma augstums	177 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	1744 mm
Svars	88,00 kg

Apraksts

Reflexomat RF

Membrānas izplešanās trauks kompresora vadītai Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijai slēgtās apkures un dzesēšanas šķidruma iekārtās. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- Stāvoša, ar balsta konstrukciju.
- Nomaināma butila pilnmembrāna, kas atbilst standartam DIN EN 13831.
- Iekšpusē un ārpusē plastmasas pārklājums.
- Tvertnes nodrošināšana, izmantojot konstruktīvi pārbaudītu gaisa drošības vārstu (SV).
- Aprīkota ar piemērinātu sānu uzdevu membrānas plūsuma devēja pievienošanai.

Norādījums:

Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).