

# Reflex Exdirt D 65 V F1, separátor nečistoty s Příruba, 110 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Typ                   | D 65 V F1     |
| Farba                 | sivá          |
| Materiál krytu        | Oceľ lakovaná |
| Montážna varianta     | vertikálne    |
| Prevádzková teplota   | 0 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak   | 10 bar        |
| Prípojka              | DN65 / PN16   |
| Čistiaca prípojka     | IG 1"         |
| Varianta prípojok     | Príruba       |
| Max. objemový prietok | 20,0 m³/h     |
| Prietok-parameter kvs | 109,5 m³/h    |
| Priemer               | 206 mm        |
| Max. výška            | 617 mm        |
| Min. údržbárska výška | 370 mm        |
| Montážna dĺžka        | 290 mm        |
| Stred Príruba-Plášť   | 306 mm        |
| Hmotnosť              | 16,90 kg      |

## popis

### Reflex Exdirt V

Odľučovač nečistôt a kalov pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté systémy naplnené kvapalinou.

Na montáž so štandardnou inštalačnou dĺžkou F1 (DIN 3202-1) podľa DIN EN 558: 2017-05.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným separačným článkom Flowpac.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

Voliteľné rozšírenie o magnetickú vložku Exferro na oddeľovanie feromagnetických častíc od toku kvapaliny.

