

Reflex Extwin TW 200 R, Mikrobublinový odlučovač / odlučovač nečistoty s Príruba vyp Ocel' lakovaná, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	TW 200 R
Farba	sivá
Materiál krytu	Oceľ lakovaná
Montážna varianta	horizontálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN200 / PN16
Varianta prípojok	Príruba
Max. objemový prietok	180,0 m³/h
Prietok-parameter kvs	780,6 m³/h
Priemer	409 mm
Max. výška	1470 mm
Výška Stred-Príruba (odvzdušnenie)	792 mm
Výška Stred-Príruba (separácia)	678 mm
Min. nárok na miesto nad	50 mm
Min. údržbová výška	1000 mm
Montážna dĺžka	775 mm
Hmotnosť	138,00 kg

popis

Reflex Extwin

Kombinovaný odlučovač vzduchu / mikrobublín a ka-
lov pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavre-
té okruhy systému naplnené kvapalinou.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do
zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku
kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a au-
tomatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníc-
tvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho
ventilu Reflex Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikro-
metrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvore-
ným použitím.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a
vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľové-
ho ventilu bez prerušenia činnosti.

Údržbová príruha pre ľahký prístup na účely čistenia a
kontroly.

