

# Reflex Longtherm RMG-21-140, geschraubter Wärmetauscher, 110 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Typ                            | RMG-21-140  |
| Farbe                          | blau        |
| Plattenanzahl                  | 140         |
| Plattenstärke                  | 0,500000 mm |
| Inhalt Primärseite (k2/k3)     | 44,40 l     |
| Inhalt Sekundärseite (k4/k1)   | 45,00 l     |
| Plattenmaterial                | AISI 316L   |
| Rahmenmaterial                 | P355GH      |
| Dichtungsmaterial              | NBR Butyl   |
| Max. zul. Betriebstemperatur   | 110 °C      |
| Max. zul. Betriebsüberdruck    | 10 bar      |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K       |
| Anschluss                      | DN100/PN10  |
| Anschlussmaterial              | AISI 316L   |
| Anschlussvariante              | Flansch     |
| Max. Höhe                      | 1181 mm     |
| Höhe k2-k3/k4-k1               | 719 mm      |
| Breite                         | 480 mm      |
| Breite Primär-Sekundär         | 225 mm      |
| Tiefe                          | 1145 mm     |
| Gewicht                        | 486,90 kg   |

## Beschreibung

Reflex Longtherm

Geschraubter Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten.

Die mit klebefreien NBR Butyl Dichtungen versehenen Platten werden an der oberen Tragstange aufgehängt und dann mithilfe der Spannschrauben im Kohlenstoffstahlrahmen fixiert.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

