

Variomat základná nádoba VG 4000, pre Variomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8601305



Vlastnosti

Typ	VG 4000
Farba	sivá
Menovitý objem	4000 l
Max. užitočný objem	3600 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	G 1"
Priemer	1500 mm
Max. výška	3160 mm
Výška vodovodnej prípojky	490 mm
Miera sklopenia cca.	3170 mm
Hmotnosť	820,00 kg

popis

Variomat VG

Membránová expanzná nádoba pre Variomat, beztlakové, jedno alebo dvoj čerpadlové zariadenia na udržiavanie tlaku, uzavreté pred atmosférou. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- vo zvislej polohe s konštrukciou pre nohy
- vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
- zvonka potiahnutá plastom
- sondážnym odplynením potrubia