

Hidrauliskais kompensators DN600 apaļa konstrukcija, DN400/PN6,

Preces numurs: 4207412



Īpašības

Tips	DN600
Materiāls	P 235
Kompensatora saturs	591,6 L / lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 6 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	DN400/PN6
Ražošanas kontūra pieslēgums	DN400/PN6
Maks. caurplūdums	395,0 m³/h
Kameras lielums	DN600
Maks. augstums	2550 mm
Svars	410,00 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensators vertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. To veido vertikāla apaļā kamera, kas veidota no metinātas caurules P235, ar piemetinātām blodveida pamatnēm.

Četras savienojuma izejas caurules siltuma patērētājam un divi siltuma ģeneratori, ko veido metināta tērauda caurule ar iepriekš piemetinātiem atlokiem PN 6 / PN 16.

2 collu vītnes izejas caurules nolaišanai. 1/2 collas uzmava temperatūras devējam. Kāja ar urbumiem piestiprināšanai pie grīdas.

Detaljai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.