

Storatherm Heat H 5000/1, ballon tampon pour systèmes de chauffage et de refroidissement, gris, 6 bar



N° d'art.: 7788900



Caractéristiques

Type	H 5000/1
Couleur	gris
Volume nom.	4792 l
Volume nom. tube ondulé	75 l
Nombre de manchons	9 St.
Température de service	95 °C
Pression de service max. admissible	6 bar
Pression de service	6 bar
Raccord manchon/bride	Rp 2"
Raccord manchon EEHR	Rp 2"
Raccord surface(s) de chauffe	R 1 1/4"
Surface de chauffe supérieure	7,05 m²
Diamètre sans isolation	1500 mm
Hauteur max.	3211 mm
Cote de basculement env.	3348 mm
Poids	871,00 kg

Description

Storatherm Heat

Réservoir tampon pour le stockage de l'eau de chauffage et de refroidissement. Disponible au choix en version verticale avec/sans bride ou avec un/deux échangeurs de chaleur internes pour le raccordement de sources d'énergie externes.

Les séries de connecteurs pour les sources de chaleur et les consommateurs sont verticales, décalées de 100 degrés, et configurées comme connecteurs de charge ou de décharge. Entre ces séries de connecteurs, il existe également des options de vissage verticales pour les manchons de capteurs, les thermomètres ou similaires (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Les réservoirs avec échange de tubes nus ont également des connecteurs de départ et de retour à la surface de chauffe du faisceau de tubes.

Réservoir en acier S235JR+AR, nu à l'intérieur et protégé contre la corrosion à l'extérieur.

Les pertes de maintien à température ont été mesurées sur des bancs d'essai à certification externe.