


SINUS Kompaktný rozdeľovač 180/110 s oblúkmi 90°

Číslo výrobku: 4200805

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	180/110
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. prípojka okruhu generátora	DN80
Max. prípojka okruhu spotrebiča	DN80
Max. objemový prietok	17,2 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	4,2 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	1 %
Zvýšenie spätného toku	0,2 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	400,00 kW
Veľkosť komory	180/110
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	premenlivé
Hmotnosť	20,5 kg/lfdm

popis

Kompaktný rozdeľovač s bočnými 90° ohybmi na priestorovo úspornú a prehľadnú inštaláciu výrobných a spotrebných okruhov. Kombinovaný prietokový a vratný rozdeľovač pozostávajúci zo štvorcovej rúry s komorami umiestnenými vedľa seba, ktoré sú rozdelené sínusoidnou deliacou stenou z čierneho oceľového plechu S235.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

