

# Storatherm Heat Mini V 50, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych, kolor szary, 4 bar

Indeks: 7352430



## Dane

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Typ                              | V 50        |
| Kolor                            | kolor szary |
| Typ izolacji                     | EPP         |
| Grubość izolacji                 | 35 mm       |
| Klasa efektywności energetycznej | B           |
| Pojemność nominalna              | 50 l        |
| Ilość króćców                    | 2 St.       |
| Temperatura pracy                | 15 – 95 °C  |
| Maks. dop. ciśnienie pracy       | 4 bar       |
| Ciśnienie robocze                | 4 bar       |
| Przyłącze złączka/kołnierz       | G 1 1/2"    |
| Straty postojowe                 | 31 W        |
| Średnica                         | 490 mm      |
| Średnica bez izolacji            | 410 mm      |
| Maks. wysokość                   | 547 mm      |
| Wysokość bez izolacji            | 538 mm      |
| Głębokość                        | 493 mm      |
| Przekątna przechyłu ok.          | 719 mm      |
| Waga                             | 13,00 kg    |

## Opis

### Storatherm Heat Mini V 50

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej. W wykonaniu bez otworów rewizyjnych oraz bez węzownicy. Dwa umieszczone pionowo króćce o średnicy G 1 1/2 cala, jeden w dennicy górnej, drugi w dennicy dolnej zbiornika.

Zbiornik wykonany ze stali DC04, wewnątrz surowy, na zewnątrz lakierowany. Konstrukcja zgodnie z prEN 17692:2021. Zdejmowana izolacja EPP o grubości 35 mm, zgodna z DIN 4102-1, w klasie palności B2.

Klasa efektywności energetycznej zasobnika: B, zgodnie z DIN EN 12897:2020-05. Straty ciepła zostały zmierzone na certyfikowanych stanowiskach kontrolnych.

SZasobniki dostępne w pojemnościach 25 l, 50 l, 75 l i 100 l

Zasobniki o pojemności 25 l i 50 l – montaż naścienny.

Zasobniki o pojemności 75 l i 100 l – montaż w pozycji stojącej.