

Storatherm Aqua Solar AF 300/2S_C, akumulator słoneczny, kolor biały, 10 bar

Indeks: 7849000



Dane

Typ	AF 300/2S_C
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	50 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej	285 l
Pojemność nominalna węzownicy karbowanej	5 l
Wykonano wg	EN 12897
Temperatura robocza zbiornika wody pitnej	95 °C
Dop. temperatura robocza węzownicy	110 °C
Ciśnienie pracy zbiornika wody pitnej	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w węzownicy	16 bar
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN110
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Przyłącze wody pitnej	R 1"
Przyłącze węzownic(-y)	R 1"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej / ciepłej	R 1"
Przyłącze zasilania / powrotu	R 1"
Konwencjonalna liczba NL	2,2
Liczba NL słoneczny	8,4
Straty ciepła w zbiorniku wody pitnej	83 W
Węzownica górna	0,74 m²
Powierzchnia grzewcza dolnej węzownicy	1,42 m²
Średnica	600 mm
Średnica bez izolacji	500 mm
Maks. wysokość	1794 mm
Wysokość bez izolacji	1756 mm
Głębokość	671 mm
Przekątna przechyty ok.	1875 mm
Waga	98,50 kg

Opis

Storatherm Aqua Solar

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, wspomagany z instalacji solarnej, w wersji stojącej, z dwiema węzownicami.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.