

# Longtherm RLG-51-80, scambiatore di calore avvitato, 110 °C, 10 bar

Codice articolo: 8128900



## Caratteristiche

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Tipo                                       | RLG-51-80          |
| Colore                                     | blu                |
| Numero di piastre                          | 80                 |
| Spessore piastre                           | 0,50 mm            |
| Contenuto primario (k2/k3)                 | 48,80 l            |
| Contenuto secondario (k4/k1)               | 48,80 l            |
| Materiale piastre                          | AISI 316L          |
| Materiale telaio                           | P355GH             |
| Materiale guarnizione                      | NBR Butile         |
| Temperatura esercizio massima              | 110 °C             |
| Max. espansione primario/secondario        | 100 K              |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 10 bar             |
| Attacco                                    | DN100 / PN10       |
| Materiale collegamento                     | NBR Butile         |
| Variante attacco                           | attacchi a flangia |
| Altezza max.                               | 1824 mm            |
| Altezza k2-k3/k4-k1                        | 1365 mm            |
| Larghezza                                  | 480 mm             |
| Larghezza primario/secondario              | 225 mm             |
| Profondità                                 | 1145 mm            |
| Peso                                       | 644,00 kg          |

## Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre con piastre in acciaio inossidabile.

I pannelli dotati di guarnizioni in butile NBR prive di incollaggio sono appesi sulla barra di supporto superiore e quindi fissati nel telaio in acciaio al carbonio con l'aiuto delle viti di bloccaggio.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.