Szigetelés hidraulikus körváltókhoz DN500, 100 mm Ásványgyapot, Horganyzott acéllemezes fólia

Cikkszám: 4207425

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DN500
Szigetelés vastagsága	100 mm
Szigetelőanyag	Ásványgyapot
Szigetelőanyag DIN 4102 szerinti tűzosztálya	A1
Külső köpeny DIN 4102 szerinti tűzosztálya	A1
Külső anyag	Horganyzott acéllemezes fólia
Hővezető képesség	0,038 W/m*K
Max. környezeti hőmérséklet	130 °C
csatlakozás	DN250
Súly	32,70 kg

Leírás

Hőszigetelés egymásba illeszkedő félhéjakból és végdarabokkal. A gyárilag minden csatlakozócsonkhoz egyedi és pontosan illeszkedő kivágásokat biztosítanak. A félhéjakat rozsdamentes acél szorítópántok és gyorscsavaros rögzítők segítségével rögzítik. Ez lehetővé teszi a könnyű össze- és szétszerelést ellenőrzés céljából.

A szigetelőréteg vastagsága megfelel a hatályos GEG-nek (Épületenergetikai törvény). A szigetelés nem diffúziómentes.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de