

Fillcontrol Smart, Supervisión de la realimentación para sistemas con MAG

Número de artículo: 6813500



Características

Tipo	Smart
Temperatura ambiente máx.	45 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	65 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	10 bar
Conexión entrada/salida	R 1/2" / R 1/2"
Conexión eléctrica	230V/50Hz
Altura máx.	299 mm
Ancho	320 mm
Longitud de montaje	236 mm
Profundidad	194 mm
Peso	3,20 kg

Descripción

Fillcontrol Smart

Realimentación automática y estación de llenado para Sistemas de refrigeración y calefacción con MAG (vaso de expansión de membrana).

Permite la Realimentación controlada y segura y el llenado del sistema desde redes de agua potable conectadas directamente según DIN EN 1717 y DIN 1988 y realiza la comprobación del funcionamiento del Sistema para el mantenimiento de la presión (MAG) recomendado por DIN EN 12828 y VDI 4807.

Compuesto por:

- Dispositivo de cierre
- Válvula de cierre
- Separador de sistema (BA) probado por DVGW según DIN EN 12729
- Colector de suciedad
- Sonda de presión
- Sonda de presión
- Sonda de presión
- Sonda de presión
- Sonda de presión
- Sensor de presión
- Válvula de bola motorizada
- Válvula de bola motorizada
- Válvula de bola motorizada
- Llave esférica para motor

Todos los Componentes son fácilmente accesibles e integrados.

Opcionalmente, se puede montar un Manorreductor con manómetro de control y Control por microprocesador. Este artículo está disponible por separado.

La Realimentación controlada y dependiente de la presión se realiza con interrupción automática y Mensaje de anomalía si se sobrepasa el tiempo de funcionamiento y/o el número de ciclos.

Fillcontrol Smart, Supervisión de la realimentación para sistemas con MAG

Número de artículo: 6813500



El primer llenado y rellenado de la instalación es posible mediante un modo de funcionamiento que puede ajustarse a tal efecto. Control por microprocesador Completamente automático y libremente parametrizable con pantalla LCD para todos los mensajes de anomalía y funcionamiento relevantes y visualización de la presión, así como una salida Sin potencial para mensajes de anomalía colectivos e Interfaz RS485 para la conexión al BMS se utiliza para controlar y supervisar las funciones de la estación con marcado CE.