

Pufferspeicher

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung



HC 500/1 – 1.500/1




HC 500/2 – 1.500/2

Technische Merkmale

- Kombi-Hygiespeicher für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip (Edelstahlwellrohr – AISI 316L / 1.4404)
- Behälter innen unbehandelt, außen kunststoffbeschichtet
- Aufisolierte Lieferung
- Max. zulässiger Betriebsüberdruck:
 - Behälter
 - Heizwasser 110 °C
 - Trinkwasser 95 °C
- Max. zulässiger Betriebsüberdruck:
 - Behälter
 - Heizwasser 10 bar
 - Trinkwasser 6 bar

Typenübersicht




HC.../1_C

Kombispeicher mit einem Glattrohrwärmeübertrager sowie einem Edelstahlwellrohr zur Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip

Dämmung

120 mm Vlies-Dämmung mit Folienmantel, abnehmbar



HC.../2

Kombispeicher mit zwei Glattrohrwärmeübertragern sowie einem Edelstahlwellrohr zur Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip

Dämmung

120 mm Vlies-Dämmung mit Folienmantel, abnehmbar


Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung

Typ	Art.-Nr.	EEK ¹	Inhalt	Nenninhalt WÜ solar	Nenninhalt WÜ oben	Heizfläche	Heizfläche solar	Max. Einbaulänge EEHR	Kippmaß	Gewicht
	silber		[l]	[l]	[l]	[m²]	[m²]	[mm]	[mm]	[kg]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombispeicher mit einem zusätzlichen Glattrohrwärmeübertrager										
HC 500/1_C	7859200	C	438	–	12	1,64	–	531	2011	92,00
HC 800/1_C	7859300	C	715	–	19	2,66	–	698	1921	131,00
HC 1000/1_C	7859400	C	844	–	19	2,66	–	678	2201	152,00
HC 1500/1_C	7859500	C	1333	–	15	2,17	–	868	2241	219,00
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombispeicher mit zwei zusätzlichen Glattrohrwärmeübertragern										
HC 500/2_C	7859600	C	429	12	8	1,15	1,64	531	2011	106,00
HC 800/2_C	7859700	C	715	19	12	1,62	2,66	698	1921	152,00
HC 1000/2_C	7859800	C	844	19	12	1,62	2,66	678	2201	179,00

¹ Energieeffizienzklasse

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung


Geometrische Daten



Typ	Durchmesser		Höhe Anschluss												Höhe ohne Iso	Max. Höhe
		ohne Iso	HRL	HVL	Kaltwasser	Muffe / Flansch 1	Muffe / Flansch 2	Muffe / Flansch 3	Muffe / Flansch 4	Muffe / Flansch 5	Rücklauf-ein-schichtung	SRL	SVL	Warmwasser		
	D [mm]	d [mm]	k [mm]	l [mm]	f [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	g [mm]	p [mm]	m [mm]	n [mm]	j [mm]		
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombispeicher mit einem zusätzlichen Glattrohrwärmeübertrager																
HC 500/1_C	838	597	295	795	242	235	713	1193	1667	895	110	–	–	1657	1971	1972
HC 800/1_C	1028	790	330	870	249	236	656	1076	1496	954	110	–	–	1489	1845	1847
HC 1000/1_C	1028	790	330	870	249	310	768	1228	1681	1068	110	–	–	1774	2135	2142
HC 1500/1_C	1240	1000	431	975	356	341	798	1258	1716	1140	173	–	–	1706	2139	2150
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombispeicher mit zwei zusätzlichen Glattrohrwärmeübertragern																
HC 500/2_C	838	597	295	795	242	235	713	1193	1667	895	110	1265	1615	1657	1971	1972
HC 800/2_C	1030	790	330	870	249	236	656	1076	1496	954	110	1076	1436	1489	1845	1847
HC 1000/2_C	1030	790	330	870	249	310	768	1228	1681	1068	110	1276	1726	1774	2135	2142

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung

Geometrische Daten



Typ	Anschluss					
	Heizfläche(n)	Kalt- wasser	Muffe EEHR	Muffe / Flansch	Rücklauf- ein- schichtung	Warm- wasser
	3	2	5	1	4	2
Storatherm Heat Combi HC .../1 Kombispeicher mit einem zusätzlichen Glattrohrwärmeübertrager						
HC 500/1_C	R 1"	G 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 1"
HC 800/1_C	R 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 1 1/4"
HC 1000/1_C	R 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 1 1/4"
HC 1500/1_C	R 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 1 1/4"
Storatherm Heat Combi HC .../2 Kombispeicher mit zwei zusätzlichen Glattrohrwärmeübertragern						
HC 500/2_C	R 1"	G 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 1"
HC 800/2_C	R 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 1 1/4"
HC 1000/2_C	R 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	R 1 1/4"	G 1 1/4"

Storatherm Heat Combi Kombispeicher für Heizung & Warmwasserbereitung

Druckverluste

Storatherm Heat Combi
 500/1, 500/2, 800/1 & 1000/1, 800/2,
 1000/2, 1500/1, 1500/2

