

SINUS distributeur compact 300/200 pour le système ProfiFixx, tubulure 6, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	300/200
Matériau	S235
Nombre de circuits de générateur	1 St.
Nombre de circuits de consommateurs	2 St.
Nombre de tubulures	6 St.
Température de service	-10 °C - 110 °C
Pression de service	0 bar - 6 bar
Type de raccordement	Bride
Raccord max. circuit du générateur	jusqu'à DN150
Raccord max. circuit des consommateurs	jusqu'à DN150
Débit volumétrique max.	68,8 m ³ /h
Puissance à ΔT 20 °K	1600,00 kW
Taille de la chambre	300/200
Longueur	1830 mm
Épaisseur de paroi	6,0 mm
Poids	51,3 kg/lfdm

Description

Collecteur aller et retour combiné, constitué d'un tube carré avec des chambres adjacentes en tôle d'acier noire S235 divisées par une cloison sinusoïdale.

Permet une disposition claire et compacte des circuits de chauffage ou de refroidissement. Les raccordements sont possibles avec des raccords filetés ou à brides et sont alignés à la hauteur des vannes d'arrêt. Des manchons de drainage pour les collecteurs de départ et de retour sont fournis en standard.

Le composant a été soumis en usine à des essais d'étanchéité à 100 % et revêtu d'un apprêt.

