

Storatherm Heat HF 2000/1_C, puffertároló fűtő- és hűtőrendszerekhez, fehér, 6 bar

Cikkszám: 7844300

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	HF 2000/1_C
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	120 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Névleges űrtartalom puffertároló	1984 l
Hullámcső névleges tartalma	39 l
Karmantyúk száma	9 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	6 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	9 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	Rp 1 1/2"
Csatlakozóhüvely EEHR	Rp 1 1/2"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1 1/4"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	188,00 W
Fűtőfelület fent	4,47 m²
Átmérő	1442 mm
Átmérő szigetelés nélkül	1200 mm
Max. magasság	2173 mm
Magasság szigetelés nélkül	2142 mm
Döntési méret kb.	2281 mm
Súly	352,00 kg

Leírás

Storatherm Heat

Puffertároló fűtő- és hűtővíz tárolásához. Választható álló kivitelben karimával/karima nélkül vagy egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez.

A hőfejlesztő és -fogyasztó csatlakozócsonk sorai függőlegesen 100°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkakként vannak elhelyezve. A csatlakozócsonk sorai között függőlegesen elhelyezett becsavarási lehetőségek vannak a mérőhüvelyek, hőérzékelők vagy hasonlókat számára (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). A simacsöves hőcserélős tárolók külön csököteges fűtőfelületek előremenő és visszatérő csonkjaival is rendelkeznek.

Tárolóedény S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vlies szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni. A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.